



LEXUS LS

CENE

	EUR	SIT
LS 460	89.300	21.399.852

LS 460 Executive (dodatno k serijski opremi)	96.800	23.197.152
---	--------	------------

Lexus Card Key (ključ v velikosti bančne kartice) • Ogrevan volanski obroč v lesu / usnju • Električno pomično strešno okno • High-End avdiosistem Mark Levinson®, DVD-izmenjevalnik za 6 zgoščenk, s funkcijo RDS, 19 zvočnikov z multimedijским sistemom Mark Levinson Surround-Sound • Samodejno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat (s pritiskom na gumb)

LS 460 President (dodatno k paketu opreme Executive)	103.800	24.874.632
---	---------	------------

Komfortni paket za zadnje sedeže:

- samodejna klimatska naprava s štiripodročnim delovanjem (ločena, dvojna možnost regulacije temperature zadaj)
- električno pomični senčni roloji za zaščito pred soncem na zadnjih stranskih steklih
- električno nastavljiva stranska sedeža zadaj (s spominom za eno nastavitev)
- električno nastavljiva naslonjala za glavo
- difuzorji zraka v strehi za prezračevanje
- večfunkcijsko naslonjalo za roke zadaj (upravljanje s klimatsko napravo in avdiosistemom ter nastavljanje sedežev)
- stranske zračne blazine zadaj
- zračenje stranskih sedežev zadaj

Dodatno usnjeno oblažljenje notranjosti:

- naslonjala za roke v vratih v polanilinskem usnju
- streha, stebrički A, B in C v alcantari
- sedeži v polanilinskem usnju

CENE

Dodatna oprema

Aluminijasta 19-palčna platišča s pnevmatikami 245/45 R19	1.050	251.622
4-kraki volanski obroč z lesenimi dekorativnimi elementi	700	167.748
4-kraki volanski obroč z lesenimi dekorativnimi elementi, ogrevan	950	227.658
Samodejno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat (s pritiskom na gumb)	550	131.802
Lexus Card Key	350	83.874
Električno nastavljivi zadnji sedeži (s spominom za eno nastavitvev)	1600	383.424
Električno pomični senčni rolo na zadnjem oknu in zadnjih vratih	700	167.748
Kamera zadaj s funkcijo pomoči pri parkiranju	520	124.613
9-palčni barvni monitor na stropu pred zadnjima sedežema z daljinskim upravljanjem, dvojne IR-slušalk	4.000	958.560
Polanilinsko usnje	750	179.730
Parkirni senzorji zadaj	700	167.748
Klimatizirani sprednji in zadnji sedeži	1.450	347.478
Alarmna naprava, elektronska blokada motorja, zvočno opozarjanje	150	35.946
Električno pomično strešno okno	1.350	323.514
Dodatno usnjeno oblazinjenje notranjosti (samo v kombinaciji z komfortnim paketom za zadnje sedeže)	750	179.730
Samodejna klimatska naprava zadaj s hladilnim prostorom	900	215.676
Multimedijski sistem Mark Levinson® z 19 zvočniki	2.550	611.082
Kovinska barva	1.400	335.496
Komfortni paket za zadnje sedeže	4.650	1.114.326

SERIJSKA OPREMA

Varnost

Prilagodljiva zavorna luč s prepoznavanjem naglega zaviranja

Dinamično prilagodljivi žarometi (AFS)

- samodejni vklop in izklop luči (Auto Light)
- žarometi Bi-Xenon
- dinamično nastavljanje višine svetlobnega snopa
- šobi za pranje žarometov, integrirani v odbijač

Zračne blazine:

- dvostopenjski sprednji varnostni blazini za voznika in sovoznika
- zračni blazini za zaščito kolen voznika in sovoznika
- stranski zračni blazine za voznika in sovoznika
- sprednja zračna blazina z dvema komorama za sovoznika
- zračne zavese spredaj in zadaj
- samodejno izklopljiva sovoznikova zračna blazina (zaznavanje s senzorjem)
- izklopljiva sovoznikova zračna blazina (v primeru namestitve otroškega sedeža)

Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS) s sistemom za elektronsko porazdelitev zavorne moči (EBD)

Sistem proti zdrsavanju koles TRC (Traction Control)

Prikazovalnik zunanje temperature

Samodejno zaklepanje vrat

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili (BA)

Alarma naprava z dvojnim zaklepanjem, senzor v notranjosti in senzor nagiba za zaščito pred nalaganjem vozila

Elektronsko voden zavorni sistem ECB, Brake-by-wire

Elektromehanska parkirna zavora EPB s samodejnim zategovanjem in popuščanjem ter pomočjo pri speljevanju v klanec

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VSC)

Daljinjsko upravljanje centralnega zaklepanja, stranskih stekel in prtljažnega prostora

Sistem za zmanjševanje vratnih poškodb ob trku od zadaj na sprednjih sedežih (WIL)

Zategovalnik varnostnega pasu in omejevalniki zatezne sile, spredaj in stranski sedeži zadaj

Sistem ISOFIX (za pritrditev otroških sedežev s standardom ISOFIX) na zadnjih sedežih

Sistem za zaklepanje vrat za zaščito otrok zadaj

Nasloni za glavo:

- zadaj (3), nastavljiva po višini (2)
- spredaj nastavljiva po višini in naklonu

Volanski drog, ki absorbira silo trka

Meglenke

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPWS) za vseh 5 koles

Zasilno rezervno kolo

Kolutne zavore spredaj in zadaj, notranje hlajenje

SERIJSKA OPREMA

Varnost

Zaščita pred stranskimi udarci z energijsko vpojnim materialom na stebričkih A, B in C, strešnem loku in vratih

Varnostni pas:

- 3 samodejni tritočkovni varnostni pasovi zadaj, z možnostjo pritrditve otroškega sedeža na zunanjih sedežih, nastavljivi po dolžini
- samodejni tritočkovni varnostni pasovi spredaj, električno nastavljivi po višini, z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile
- opozorilni varnostni sistem pritrditve za sovoznika (s senzorjem za zaznavanje sovoznika na sprednjem sedežu)

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VSC)

Samodejno odklepanje vozila v primeru trka, aktivacija s pomočjo senzorjev (Crash-Sensor)

Integriran sistem za nadzor dinamičnosti vozila (VDIM)

Prva pomoč

Opozorilna lučka v vratih

Sistem za preprečevanje zaklepanja ključa v vozilo in za odklepanje (Smart Key)

Pritrditveni obročki za prtljago v prtljažnem prostoru

Varnostni trikotnik

Elektronska blokada zagona motorja po standardih AZT in TÜV

Zunanost

Zunanja ogledala:

- električno nastavljiva in samodejno ogrevana
- prevlečena z vodoodbojno snovjo
- površina ogledal s samodejno zatemnitvijo brez stopnjevanja

Prilagodljivo variabilno vzmetenje z udobnim športnim načinom (AVS)

Zadnje in zavorne luči z LED-osvetlitvijo

Kromirane vratne kljuke

Brisalci spredaj:

- 2 hitrosti
- z odmrzovanjem
- z možnostjo prilagajanja hitrosti brisanja hitrosti vožnje
- z nastavljenim intervalom, pranje/brisanje s funkcijo naknadnega brisanja
- s senzorjem za dež
- ogrevanje zadnjega stekla s samodejnim izklopom

9-kraka aluminijasta 18-palčna platišča s pnevmatikami 235/50 R18

Senzorji za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (Lexus Park Assist)

Zračno vzmetenje, polaktivno, s prilagodljivim blažilnim sistemom in samodejno regulacijo nivoja

Sistem za zapiranje Soft Close za vrata in pokrov prtljažnika

Stranski stekli spredaj prevlečeni z vodoodbojno snovjo

Obloge pragov z letvicami iz plemenitega jekla

Lepljeno vetrobransko steklo z UV-filtriranjem

Odlagalni predali v vratih, zložitljivi

SERIJSKA OPREMA

Notranjost

Odlagalni žepi na hrbtni strani sprednjih sedežev

Antena, integrirana v steklo

Lesene okrasne letve

Pepelnik spredaj in zadaj

Prikazovalnik zunanje temperature

Baterijsko upravljanje z energijo

Potovalni računalnik

Odprtina za prevoz dolgih predmetov v naslonjalu zadnje sedežne klopi (samo LS 460)

DVD-navigacijski sistem/paket multimedia:

- 8-palčni barvni prikazovalnik s funkcijo »Touchscreen«
- vmesnik Bluetooth® za mobilni telefon s profilom HFP (Hands Free Profile)
- kamera zadaj s funkcijo pomoči pri parkiranju Parking Guide
- glasovni ukaz za osnovne navigacijske in avdio funkcije ter upravljanje klimatske naprave

Električni pomik stekel spredaj in zadaj, s samodejnim dviganjem/spuščanjem in varnostnim mehanizmom

Osvetlitev prostora za noge zadaj

Opora za nogo za voznika

Tempomat

Držala za pijačo (4), spredaj v sredinski konzoli, zadaj vgrajena v sredinsko naslonjalo za roke

8-stopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja »TipMatic«

Pedal pred sovoznikom z možnostjo zaklepanja

Notranja osvetlitev v tehnologiji LED

Notranje luči s funkcijo samodejne zatemnitve brez stopnjevanja

Merilniki Optitron

Kljukici za obleke (2) zadaj, zložljivi

Samodejna klimatska naprava:

- s filtrom za svež zrak, cvetni prah in neprijeten vonj
- individualno nastavljiva za voznika in sovoznika
- s senzorjem za kakovost zraka in samodejnim vklopom kroženja zraka
- regulirana glede na položaj sonca

Udobni usnjeni sedeži s sedalnimi deli iz perforiranega usnja:

- z električno nastavitvijo površine za sedenje za voznika (10-stopenjski) in sovoznika (8-stopenjski)
- z gretjem in zračenjem sedežev spredaj
- z električno nastavljivimi naslonjali za glavo spredaj
- z električno nastavljivimi (po višini) varnostnimi pasovi spredaj, s spominsko funkcijo na voznikovi strani
- z gretjem stranskih sedežev zadaj
- z električno nastavljivo ledveno oporo (4-smerno za voznika, 2-smerno za sovoznika)

Kozmetično ogledalo za potnike zadaj, vgrajeno v streho

Volanski obroč oblečen v usnje:

- električno nastavljen po višini in globini
- z integriranimi tipkami za ukaze: avdio, telefonske, potovalni računalnik in tempomat
- s funkcijo »Easy Entry«: volan se samodejno pogrezne za lažji vstop in izstop

SERIJSKA OPREMA

Notranjost

Možnost shranjevanja 3 nastavitve sedeža, volanskega obroča in zunanjih ogledal

Zložljivo sredinsko naslonjalo za roke zadaj

Sredinska konzola spredaj, nastavljiva po dolžini, izvlečni odlagalni prostori in vgrajeno držalo za pijačo

8-palčni multifunkcijski prikazovalnik s funkcijo »Touchscreen«

Multiinformacijski zaslon z monitorjem TFT; prikazovalnik prevožene poti, povprečne hitrosti in povprečne porabe

Premium avdiosistem:

- 10 zvočnikov

- CD-izmenjalnik za 6 zgoščenk (z možnostjo predvajanja datotek MP3 in WMA)

- radio s funkcijo RDS

Vzratna ogledala s funkcijo samodejne zatemnitve (brezstopenjsko)

Električni servo volan z variabilnim prestavnim razmerjem

Električna nastavitve voznikovega in sovoznikovega sedeža; voznikov sedež dodatno z električno

prilagodljivo dolžino sedalne površine

Senčnika z osvetljenim kozmetičnim ogledalom za voznika in sovoznika

Električno pomičen rolo za zaščito proti soncu na zadnjem steklu; pri vzratni vožnji se samodejno spusti

Gumb za zagon motorja »Start/Stop«

Potovalni računalnik s prikazovalnikom prevožene poti, povprečne hitrosti in povprečne porabe goriva

Vžigalnik za cigarete spredaj

12 V/120 W vtičnica v sredinski konzoli spredaj

TEHNIČNI PODATKI

Motor

Bencinski motor	
Prostornina (cm ³)	4.608
Št. valjev, namestitvev	V8
Gorivo	neosvinčeni bencin
Št. ventilov/valj	4/valj; DOHC; dvojni VVT-iE
Premer in hod batov (mm)	94,0 x 83,0
Kompresija	11,8
Največja moč (KM/min ⁻¹)	381/6.400
Največja moč (KW/min ⁻¹)	280/6.400
Največji navor (Nm/min ⁻¹)	493/4.100

Prenos moči

Pogon	Zadnja kolesa
Menjalnik	8-stopenjski

Prestavna razmerja

1. prestava	4,569
2. prestava	2,724
3. prestava	1,863
4. prestava	1,464
5. prestava	1,231
6. prestava	1,000
7. prestava	0,824
8. prestava	0,685
Vzratna prestava	2,176
Končno razmerje	2,937

Vozne zmogljivosti

Največja hitrost (km/h)	250
Pospešek (0-100km/h) v s	5,7
Količnik zračnega upora (C _x)	0,26

TEHNIČNI PODATKI

Poraba goriva*

Mestna vožnja (l/100 km)	16,5
Relacijska vožnja (l/100 km)	7,9
Mešani cikel (l/100 km)	11,1

Emisija CO₂ *

Evro standard	Euro 4
V mestu (g/km)	388
Izven mesta (g/km)	187
Kombinirano	261

Zavore

Spredaj in zadaj	kolutne zavore, notranje hlajenje
------------------	-----------------------------------

Platišča / pnevmatike

Platišča in pnevmatike	18 x 7-1/2J; 235/50 R18
------------------------	-------------------------

Obračalni krog

Obračalni krog (m)	10,8
--------------------	------

Teža

Prazno vozilo** min-maks (kg)	2.020-2.130
Dovoljena skupna teža (kg)	2.495
Dovoljena obremenitev (z zavorami, kg)	2.000
Dovoljena obremenitev (brez zavor, kg)	750

Prostornina

Prostornina prtljažnika (l)	505***
Posoda za gorivo (l)	84

* Posredovane vrednosti so v skladu s predpisi (RL 80/1268/EWG s trenutno veljavno različico). V skladu z navodili 1999/94/EG: poraba goriva in emisije CO₂ ni odvisna le od porabe goriva, ampak tudi od načina vožnje ter drugih netehničnih dejavnikov. CO₂ je toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.

** Odvisno od opreme vozila, teža praznega vozila vključuje 75 kilogramov vozniške teže.

*** Pri liniji opreme President je prostornina prtljažnika zmanjšana s 505 na 385 litrov.

*** Pri vozilih s »Komfortnim paketom za zadnje sedeže« je prostornina prtljažnika zmanjšana s 505 na 385 litrov.

TEHNIČNI PODATKI

Časovni intervali

Glavni servis (meseci/km)	24/30.000
Vmesni servis (meseci/km)	12/15.000
Menjava olja (meseci/km)	12/15.000

Garancija

Splošna garancija	3 leta, največ 100.000 km
Garancija na prerjavenje	12 let
Garancija na barvo	3 leta
Lexus Euro Asistenca 24 - 24-urna mobilna garancija	3 leta brez omejitve km

TEHNIČNI LEKSIKON

8-stopenjski samodejni menjalnik (ECT) z možnostjo sekvenčnega načina prestavljanja

Električno nadzorovani samodejni menjalnik ECT (Electronically Controlled Transmission) optimizira prestavljanje glede na časovne točke, v katerih je treba spremeniti hitrost s pretvornikom navora, hidravličnim pritiskom in navorom motorja v skladu z različnimi senzorji, ki nadzirajo pogoje vožnje ter obnašanje motorja. S tem se v vseh pogojih vožnje dosega optimalno prestavljanje brez trzljajev in tresljajev. Poleg tega je na razpolago tudi sekvenčni način prestavljanja »S«. Prehod v nižjo ali višjo prestavo je omogočen z enostavnim potiskom ročice ali ene od tipk, vgrajenih v volanski obroč. Rezultat je dinamično doživetje vožnje z individualnim značajem. Zimski način oziroma način »SNOW« zmanjšuje navor na pogonska kolesa, s čimer preprečuje zdrsavaje. Tako sta speljevanje in pospeševanje vozila na gladkem ali spolzkem cestišču občutno olajšana.

Žarometi Bi-Xenon

Pri klasičnih halogenskih žarnicah se žarilna nit s pretokom električne energije segreje in zasveti. Pri vakuumskih žarnicah HID (High Intensity Discharge - žarometi s plinskim razelektrenjem) elektrode, nameščene v balonu žarnice, napolnjenim s plinom, ustvarjajo električni lok, ki iz atomov ksenona izbija elektrone. Pojav zaznamo kot svetlobo. Taka svetloba, znana kot ksenonska svetloba, je več kot dvakrat močnejša in bolj intenzivna od navadnih halogenskih žarnic, s čimer se zaradi boljše osvetljenosti cestišča, posebno v slabih vremenskih razmerah, prispeva k varnosti vožnje. Da vozniki vozil, ki vam vozijo nasproti, ne bi bili zaslepljeni, so intenzivni ksenonski žarometi natančno usmerjeni s paraboličnimi reflektorji. Višina snopa se samodejno nastavi glede na obremenjenost vozila in dinamiko vožnje vozila. Vgrajena je tudi Bi-funkcija, pri kateri so luči Xenon postavljene tako, da dolga luč prodira skozi spodnjo in zgornjo polovico paraboličnega zrcala ter tako vozno površino osvetli izrazito izenačeno. Pri preklupu na zasenčene luči se v spodnjem delu paraboličnega zrcala vključi mehanska zaslonka. Tako gre svetloba lahko samo skozi zgornji del parabole in se reflektira izključno na površino cestišča. Žarometi Bi-Xenon občutno prispevajo k varnosti vožnje ponoči, saj je vozna površina pri dolgih lučeh enakomerno osvetljena, temne točke pa so odpravljene.

Dinamično prilagodljivi žarometi (AFS)

Dinamično prilagodljivi sistem sprednjih žarometov (AFS) skrbi za optimalno usmerjanje svetilnega snopa pri vožnji v zavojih. Elektronska naprava za upravljanje zbira podatke o hitrosti vožnje in upravljanju z vozilom. Na podlagi teh signalov se svetlobni reflektorji z upravljalnim motorjem usmerjajo v optimalen položaj, tako da v vsakem trenutku optimalno osvetlijo izhod iz zavoja. Sistem AFS zelo povečuje vidljivost med nočno vožnjo v zavojih, s čimer zagotavlja visoko stopnjo varnosti.

Tehnologija Dual VVT-i

Gredi nad sesalnimi in izpušnimi ventili sta razvrščeni po načelu DOHC (dve odmični gredi v glavi motorja). Naloga gredi je, da upravlja s sesalnimi in izpušnimi ventili po vnaprej določenem zaporedju. Pogon je izveden z verigo, pri čemer se dosegata visoka raven nemotenega gladkega delovanja in odpornost proti abraziji. Za izboljšavo stopnje polnosti ventila se glede na kote odpiranja in zapiranja sesalnih ter izpušnih ventilov, odvisno od pogojev vožnje, kontinuirano prilagaja inteligentno krmiljenje ventilov (dvojni VVT-i). Računalnik za upravljanje motorja izračunava optimalen čas za krmiljenje ventilov na podlagi števila vrtljajev motorja, količine vsesanega zraka, dušilnega ventila in temperature vode za hlajenje. Z magnetnim ventilom računalnik motorja upravlja s hidravličnim tlakom znotraj odmičnih gredi, kar pripelje do relativne spremembe položaja osi proti kolenasti gredi. Rezultat je, da sistem zagotavlja optimalno stopnjo polnjenja, s tem pa tudi manjšo porabo, visoko zmogljivost motorja in nizke emisije izpušnih plinov.

TEHNIČNI LEKSIKON

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBD)

Pri močnem zaviranju so zaradi dinamičnega prenosa teže razbremenjena zadnja kolesa, močnejše pa so obremenjena sprednja kolesa. Da bi se izognili situaciji, ko zadnja kolesa zablokirajo pred sprednjimi, sistem EBD individualno porazdeljuje zavorni tlak oziroma zavorno moč med posameznimi kolesi – sprednja kolesa močnejše zavrejo od zadnjih. Tako je zagotovljeno skoraj idealno delovanje zavor, posebno pri velikih hitrostih in zaviranju v ovinkih. Izboljšana sta stabilnost vozila in nadzor nad vozilom. Sistem EBD uravnava prilagajanje posameznih zavornih tlakov vse do blokiranja koles. Nadaljnjo regulacijo prevzema sistem ABS. Sistema EBD in ABS tako medsebojno tvorita celoto.

Integrirani sistem za nadzor dinamike vozila (VDIM)

Klasični sistemi za nadzor dinamike vozila, kot so ABS, TRC, VSC in VGRS, izračunavajo smer vožnje na podlagi signalov navora, senzorja za zaviranje in senzorja za hitrost ter naklon. Pri tem se sistemi aktivirajo ločeno, ko zaznajo, da je vozilo začelo zdrsavati, ali ko zablokirajo kolesa. VDIM je kompleksno sestavljen sistem za nadzor dinamike vozila. Tudi ta sistem računa smer vožnje prek signalov navora, senzorjev za zaviranje ter senzorjev za hitrost in naklon. Vendar je VDIM aktiven, še preden vozilo začne zdrsavati oziroma še preden posamezno kolo zablokira. Nadzor VDIM začne delovati ob spremembi ravnotežja vozila, še preden vozilo postane nestabilno. To je doseženo tako, da so vsi sistemi za nadzor dinamike vozila (ABS in EBD, TRC, VSC, EPS in VGRS) integrirani v sistem VDIM s ciljem, da se s tem izboljšajo zmogljivosti pri speljevanju, vožnji v zavojih in pri oprijemu cestišča. VDIM nudi tudi funkcijo koordinacije naklona. Če vozilo zaradi zdrsavanja izgubi svojo stabilnost, na primer pri zaviranju ali vožnji po cestišču z različnim oprijemom na podlago ali pri vходу in izhodu iz ovinka, VDIM vodi upravljanje z zavorami ter ustreznim kolesom zagotavlja hidravlični tlak. Istočasno se prek sistema VGRS aktivirata elektronski program stabilnosti (EPS) in nadzor zasuka. Kot zasuka sprednjih koles se preusmeri v eno smer in tako kompenzira nasproti nastopajoči dejavnik »uhajanja vozila«. Vozne lastnosti tako ostanejo na visoki ravni, stabilnost vozila pa je zato boljša.

Sistem ISOFIX za pritrditev otroških sedežev

Sistem ISOFIX omogoča varno in udobno pritrdjevanje dveh otroških sedežev na zadnjo klop. Naporno pritrdjevanje z običajnimi varnostnimi pasovi ni več potrebno. Otroški sedež se na enostaven način povezuje s karoserijo vozila z zelo trdnim kovinskim držalom. S tem se preprečuje prevračanje ali zdrs sedeža, celo pri prometni nesreči, in otrokom nudi optimalno zaščito.

Kamera za pomoč pri parkiranju zadaj (Parking-Guide)

Lexusov videosistem za parkiranje pri vzratni vožnji prikazuje okolico z zadnje strani vozila. V pokrov je integrirana visokokakovostna kamera, ki pošilja posnetke na barvni monitor radijskega in navigacijskega sistema. Slike na monitorju so prikazane kot odsev v ogledalu tako, da prikazana slika ustreza sliki na notranjem vzratnem ogledalu. Ta ekskluzivni videosistem za parkiranje je dodatno opremljen z aktivnim upravljanjem s podporo računalnika: pri vzratni vožnji vodilne linije na monitorju točno kažejo, katero smer mora voznik izbrati, da bi dosegel želen položaj za parkiranje. Sistem se aktivira pri prestavitvi v vzratno prestavo, nato pa se prikazovalni monitor samodejno preklopi na videosistem za parkiranje. Sistem podpira dve tipični situaciji parkiranja:

- vzporedno parkiranje: vozila se parkirajo drugo ob drugem;
- bočno parkiranje: vozila se parkirajo drugo za drugim;

Videosistem za parkiranje omogoča vozniku enostavno in varno vzratno parkiranje.

TEHNIČNI LEKSIKON

Krmilni sistem z variabilnim prestavnim razmerjem (VGRS)

Variabilna podpora za krmiljenje pri obračanju volanskega obroča. Sistem upravlja s kotom krmiljenja koles, odvisno od hitrosti vožnje vozila, s ciljem, da doseže boljše krmiljenje in stabilnost vozila pri vseh hitrostih premikanja. Sistem istočasno zmanjšuje potrebno moč voznika pri zelo majhnih hitrostih in postopoma spreminja intenzivnost moči krmiljenja pri večjih hitrostih. Na podlagi informacij sistema VSC, hitrosti vožnje in informacij senzorja za nagib krmiljenja VGRS računalnik določi stalen optimalen upravljalni prenos v trenutnem načinu vožnje in ga predaja naprej napravi nameščeni na volanskem drogu. Poseben menjalnik in elektromotor proizvajata želeni prenos. Poleg tega se signal pošilja tudi ECU, ki učinkovito ublaži premikanje karoserije pri zavijanju. Aktivna podpora krmiljenju olajšuje krmiljenje pri parkiranju in v nižjih prestavnih razmerjih. Le-ta istočasno omogoča rahel in stabilen občutek na volanu pri velikih hitrostih in v mestnem prometu ali na ovinkastih hribovitih cestah.

Lexusova pomoč pri parkiranju (Park Assist)

Lexusova pomoč pri parkiranju je sistem za merjenje razdalje, zasnovan na ultrazvočni tehnologiji, ki vozniku pomaga pri parkiranju. V sprednjem in zadnjem odbijaču so integrirani ultrazvočni senzorji, ki se samodejno aktivirajo glede na hitrost vožnje in položaj ročice v prestavi »R« ali »D«. Če eden ali več senzorjev prepozna oviro, voznika opozori z avdiovizualnimi signali. V armaturno ploščo je vgrajen indikator, ki prikazuje, kateri senzorji so zaznali oviro. Tako lahko voznik popolnoma izkoristi prostor, ki ga ima na razpolago za manevriranje, in se tako izogne poškodbam odbijača in drugih delov vozila.

Nadzor tlaka v pnevmatikah

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah obvešča voznika o tem, ali je tlak v eni ali več pnevmatikah tako nizek, da bi lahko privedel do težav med vožnjo. Zato senzorji za pritisk zraka v pnevmatikah, vgrajeni v vsako kolo, nenehno merijo tlak v pnevmatikah in rezultat merjenja prek radia pošiljajo elektronski kontrolni enoti. Elektronska kontrolna enota primerja rezultate merjenja s standardnimi vrednostmi in aktivira opozorilno lučko za tlak v pnevmatikah, če je le-ta pod standardno vrednostjo. Če tlak še bolj pade, začne opozorila lučka utripati, kontrolna enota pa vključi dodaten zvočni alarm. Sistem prispeva k aktivni varnosti tako, da pravočasno obvešča o večji izgubi tlaka zraka v pnevmatikah.

Navigacijski in informacijski sistem

Dodaten prispevek k varnosti in udobju nudi multivizijski DVD-navigacijski sistem. Sistem ima 7-palčni barvni prikazovalnik. Ukazi za upravljanje se vnašajo prek zaslona, občutljivega na dotik. V navigacijskem modulu za dodatno preglednost skrbi opcijsko deljiv zaslonski prikaz (Dual Screen Display). Po nastavitvi zelenega cilja navigacijski sistem določi idealno pot po vsej Evropi z referenčnimi podatki, ki jih sprejema iz nameščenih DVD-jev, s satelitsko upravljanim sistemom Global Position System (GPS). Pot prikazuje na preglednih zemljevidih v izbranem merilu. Simboli, kot so smerne puščice, vizualni prikaz ulic in akustični nasveti, med vožnjo olajšujejo vodenje po poti. Kot dodatna podpora so v sistemu tudi ciljne informacije o bencinskih črpalkah, hotelih, letališčih, bolnišnicah, parkiriščih, restavracijah in mnoge druge.

Neposredni vbrizg goriva

Pri sistemu neposrednega vbrizga se gorivo vbrizga neposredno v valje motorja pod visokim tlakom. Z injektorji, v katerih se vrtniči gorivo pod visokim tlakom, se gorivo spreminja v drobne delce, ki imajo veliko površino. Drobni delci goriva se pod visokim tlakom z lastno energijo širijo v prostor za zgorevanje, pri tem pa niso odvisni od kroženja zraka. Tako se pridobivata učinkovita mešanica z vsesanim zrakom in optimalno zgorevanje v vseh pogonskih področjih. Istočasno se vsesani zrak hladi z izparevanjem neposredno vbrizganega goriva, s čimer se, skupaj s sistemom VVT-i, izboljšuje tudi stopnja polnjenja. To povzroča povečanje navora motorja in obenem zmanjšuje škodljive izpušne emisije.

TEHNIČNI LEKSIKON

Merilniki Optitron

Pri merilnikih Optitron gre za kombinacijo instrumentov, ki se ponašajo s svojo visoko funkcionalnostjo in jasnimi obrisi skal. Instrumenti so zato zelo dobro berljivi. Posebne svetlobne diode za osvetlitev kazalcev in skal, katerih svetloba daje močan kontrast, ter pokrov iz samodejno zatemnitvenega pleksistekla dodatno prispevajo k aktivni varnosti pri vsaki osvetlitvi (v povezavi z ECD – funkcijo samodejne zatemnitve).

Pnevmatike s tehnologijo Run Flat

Pnevmatike z ojačanim bokom omogočajo, da tudi po popolni izgubi tlaka lahko prevozimo razdaljo do 160 kilometrov, vendar s hitrostjo, nižjo od 90 km/h.

Prilagodljivi tempomat (ACC)

Prilagodljivi tempomat pomeni razširitev konvencionalnih sistemov za uravnavanje hitrosti. Pri predhodno nastavljeni hitrosti vožnje radarski senzorji z mikrovalovi merijo oddaljenost od vozila pred nami. Če se razdalja zmanjša, sistem samodejno zavira, pri čemer se oddaljenost od vozila pred nami lahko večstopenjsko prilagaja. Pri pospeševanju sistem prilagaja hitrost do največje možne. S tem na udoben način zadržujete varnostno razdaljo, zelo pa se povečuje tudi udobnost vožnje na daljše razdalje, vendar ostane v obsegu odgovornosti voznika, da način vožnje prilagodi pogojem na cesti.

Prilagodljivo variabilno vzmetenje (AVS)

Sistem AVS omogoča dinamično premikanje karoserije v vožnji, katere oblika in lastnosti so odvisne od sestave in lastnosti cestišča ter od voznih manevrov. Senzorji nenehno nadzorujejo vsak manever vozila. Iz dobljenih podatkov računalniško upravljanje individualno nastavlja zasenčenje pri hitrih zaviranjih, nepričakovanih obračanjih volana ali spremembah lastnosti cestišča. Na ustrezen način se prilagaja tudi raven blaženja, kar zagotavlja boljši oprijem cestišča. Na razpolago sta dve vrsti pogona: »Normal« in »Sport«. V primerjavi s pogonom »Normal« pogon »Sport« pogostejše uporablja visoko moč blaženja, da bi se s tem dosegli še boljša dinamika in stabilnost. Sistem AVS nudi varno in dinamično obnašanje vozila glede na udobnost vožnje pri upravljanju z blaženjem moči, odvisno od voznih manevrov in pogojev vožnje.

Samodejna zatemnitev vzratnega ogledala

S funkcijo samodejne zatemnitve vzratnega ogledala in nosilcev instrumentov je nočna vožnja veliko bolj udobna ter varna. Funkcija deluje po načelu elektrokromatske refleksije. Ogledalo in nosilci imajo integrirane senzorje za svetlobo. Ti senzorji merijo ravnotežje med vhodno svetlobo iz zadnjega dela vozila in svetlobo iz okolice spredaj. Če se pojavi prevelika razlika svetlobne jakosti med žarometi vozila za nami ali sonca, ki je nizko na obzorju, sistem samodejno zatemni vzratno ogledalo in nosilce instrumentov.

Sedeži s sistemom WIL

Ergonomsko oblikovani sprednji sedeži imajo v naslonjalu za glavo zaščitni sistem WIL. Struktura naslonjal in vzglavnikov sedežev absorbira silo trka in skrbi, da pri naletu od zadaj zgornji del telesa in glava ostaneta v optimalnem položaju. Tako se bistveno zmanjšuje nevarnost poškodb vratnih vretenc voznika in sovoznika.

Sistem Bluetooth®

Posebno udobnost nudi tehnologija Bluetooth®. Bluetooth® je sistem za brezžični prenos podatkov in je kot dodatna funkcija vgrajen v sodobne mobilne telefone. Te naprave se lahko priklopijo v nekaj enostavnih korakih prek vmesnika. Telefona ni treba postaviti v posebno predvideno držalo. Naprava za prostoročno telefoniranje se lahko samodejno poveže s prijavljenim telefonom, tudi če je ta v obleki, torbi ali celo v prtljažnem prostoru. Voznik lahko udobno telefonira, ne da bi odmaknil roke z volanskega obroča.

TEHNIČNI LEKSIKON

Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS)

Glavni namen sistema ABS je zagotavljanje stabilnosti vozila ob zaviranju ne glede na vrsto cestišča. To je doseženo z optimalnim prilagajanjem zavornega tlaka na zavorne kolute ob zaviranju v primeru nevarnosti oziroma močnega zaviranja. S tem se preprečuje blokiranje koles, istočasno pa se ohranja tudi stabilnost smeri premikanja vozila.

Sistem proti zdrsu pogonskih koles (TRC)

Sistem TRC preprečuje zdrs pogonskih koles pri hitrem speljevanju ali pospeševanju na spolzki ali neutrjeni podlagi. Prek senzorja se zbirajo podatki o številu obratov posameznih koles in se medsebojno uskladijo. Če ima eno kolo tendenco zdrsanja (ima večji navor), se zmanjšuje navor motorja. Istočasno na pogonska kolesa posreduje sistem ABS, ki število obratov koles zmanjša na nekritično vrednost. Sistem TRC tako skrbi za optimalno stabilnost vozila med vožnjo in varno pospeševanje na spolzki vozni podlagi.

Sistem za pomoč pri zaviranju (BA)

Pri močnem zaviranju vsak voznik ne pritisne na zavorni pedal z enako močjo (oz. s pravilnim pritiskom, ki je odvisen od trenutne situacije), zaradi česar se podaljšuje del zelo pomembne zavorne poti. Lexusova zavorna pomoč prepozna močno zaviranje oziroma zaviranje v sili na podlagi povečane hitrosti pritiska na zavoro. Zatem črpalka za pritisk sistema ABS povečuje silo zaviranja v zavornih kolutih v kolesu. Posledica tega je, da se zavorna pot v nevarnih položajih bistveno skrajša.

Sistem za preprečitev nevarnosti ob morebitni nezgodi (PCS)

Sistem prek mikrovalovnega radarskega senzorja prepozna oviro pred vozilom in te informacije prenese do računalnika. Glede na nadaljnjo hitrost vožnje, kot krmljenja in zavijanja sistem nenehno preračunava razmere. Če zazna bližajočo se kritično situacijo, se sprednji varnostni pasovi samodejno zategnejo, sistem za pomoč pri zaviranju (BA) pa se pripravi na maksimalno zavorno silo, da lahko tako zagotovi največjo moč ustavljanja.

Sistem za uravnavanje stabilnosti vozila (VSC)

Sistem VSC skrbi za varen oprijem v ovinku. V normalnih razmerah voznik nadzorovano prevozi ovinek z obračanjem volana. V primeru nepredvidljivih dogodkov, kot so lastnosti in kompleksnost cestišča, hitrost vožnje, manever izogibanja itn., pa lahko pride do uhajanja zadka vozila (prekrmljenje) ali uhajanja sprednjega dela vozila iz ovinka (podkrmljenje). V takih primerih nastopi sistem VSC, ki na podlagi merjenja tendence za prekrmljenje ali podkrmljenje v prvi vrsti deluje na zmogljivost motorja, zatem pa še ustrezno razporedi zavorno moč na sprednja ali zadnja kolesa in stabilizira vozilo. Tako VSC zelo izboljšuje stabilnost vozila pri vožnji skozi ovinke.

Smart-Key-System – sistem »pametnega ključa«

Poleg mehanskega ključa za zagon imajo modeli Lexus tudi sistem »pametnega ključa«. »Pametni ključ« mora imeti voznik pri sebi in ko se približa vozilu, se vrata enostavno odprejo z rahlim dotikom kljuke. Sistem na podlagi sprejemnega čipa prepozna avtorizirani ključ na oddaljenosti nekaj metrov. Vozilo samodejno prilagodi položaj sedeža glede na registriran ID-ključ določenega voznika. Če ima voznik »pametni ključ« pri sebi tudi v vozilu, se blokada motorja ugasne in vozilo se lahko prosto zažene. Vozniku ni treba seči v torbo ali žep, da bi zagnal motor. Za zaklepanje vozila je povsem dovolj že rahel pritisk na stikalo za zaklepanje na kljuki.

TEHNIČNI LEKSIKON

Volanski drog

Volanski drog ima vključen mikroprocesor, zato se lahko volanski obroč optimalno prilagodi potrebam voznika. V teleskopskem mehanizmu je poseben motor, s katerim se volanski obroč lahko nagne za 15,25 °. Teleskopsko področje meri 45 mm. Na podlagi signalov različnih senzorjev in tipke za upravljanje pošilja volanski drog ECU signale za upravljanje teleskopskemu in radialnemu motorju. Če je voznik izbral optimalen položaj volanskega obroča in položaj sedeža, se te nastavitve lahko shranijo in kadar koli povrnejo. Samodejno upravljanje omogoča lažje vstopanje in izstopanje. Pri ugasnjenem motorju ta pogon postavi volanski obroč navzgor na najvišjo možno stopnjo. Ko se motor ponovno prižge, samodejno upravljanje postavi volan v zadnji izbrani položaj. Višina in teleskopska oddaljenost se lahko s tipko za upravljanje v vsakem trenutku spremenita. Poleg tega struktura volanskega obroča ščiti pred udarci, saj se volanski drog ob trku teleskopsko zloži in tako absorbira silo trka. Tako je preprečeno, da bi se volanski drog in volanski obroč v primeru nesreče pomaknila globlje v notranjost vozila.

Zračenje sedežev

Zračenje sprednjih sedežev je sestavljeno iz ogrevanja sedežev in dveh regularnih kompresorjev. Prvi kompresor je vgrajen v sedalni del, drugi pa v naslonjalo sedeža. Zračenje se lahko nastavi na tri ravni, in sicer z upravljanjem prek stikala za grejte in klimatizacijo sedeža. Ohlajen ali ogrevan zrak gre po žlebovih sedeža po celotnem delu sedalnega dela, s čimer se doseže ugodna in sproščena klima.

Zračne blazine: dvostopenjske sprednje zračne blazine

Dvostopenjske zračne blazine se napihujejo v dveh stopnjah glede na silovitost trka, izbran položaj sedenja in položaj varnostnih pasov. Če sistem zračnih blazin prek senzorjev zazna, da je udarec manj silovit, bo zmanjšal hitrost aktiviranja zračne blazine. To je doseženo s časovno različnimi izpraznitvami obeh rezervoarjev v sistemu zračnih blazin. Če pa je ugotovljena intenzivnost pri čelnem trčenju prekoračena, se obe plinski napravi aktivirata istočasno. Dvostopenjske zračne blazine tako zagotavljajo varnostno delovanje, odvisno od silovitosti udarca in individualnega položaja sedenja.

Zračne blazine: kolenske zračne blazine


Kolenske zračne blazine v višini kolen na voznikovi in sovoznikovi strani so sestavni del sistema SRS zračnih blazin. Pri silovitem trčenju se kolenske zračne blazine aktivirajo z glavnimi zračnimi blazinami za voznika in sovoznika. Obe kolenski zračni blazini delujeta tako, da kar se da zmanjšata poškodbe nog voznika in sovoznika v primeru čelnega trčenja. Kolenske zračne blazine obenem stabilizirajo potnike na sprednjih sedežih in s tem povečujejo zaščitno funkcijo varnostnih pasov.

Zračne blazine: stranske zračne blazine in zračne zavese

Stranske zračne blazine in zračne zavese z veliko prostornino (Curtain Shiled) dopolnjujejo strukturo vrat in stranskih prevlek, ki absorbirajo silo trka. Tako je delovanje sile trka v primeru stranskega trčenja bistveno zmanjšano.

* Navedeni pojmi niso sestavni del vseh Lexusovih modelov. Razlage so namenjene pojasnitvi tehnologije, ki je prisotna v posameznih modelih. Prosimo, da se glede podrobnosti za posamezen model obrnete na lokalnega prodajalca vozil Lexus.

MERE



Izdaja: avgust 2007.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Informativna cena v SIT je vezana na tečaj Banke Slovenije 1 EUR = 239,64 SIT z dne 1. januarja 2007.

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremljenosti vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Lexus vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer.



 LEXUS